

Feuerwehrsysteme



**Trocknungssysteme
Schraubfundamente
Außenmobiliar
Depots**

VÖNE-FEUERWEHRSTRÄNKE

Beachten Sie die hohen **Qualitätsmerkmale** der VÖNE-Markenschränke wie stabile Ausführung mit langer Lebensdauer, Schlag- + Kratzfestigkeit etc. Unsere Feuerwehrschränktypen **A bis C** gibt es mit **33 oder 40 cm Breite**. In einer Bandbreite von 30 cm ab Oberkante sind die Fächer frei platzierbar!

Typ A: mit offenem Ablage- + Helmfach

Typ B: mit versperrbarem Wertfach + offenem Helmfach

Typ C: nur mit Helmfach

Feuerwehrschränk **Typ A-33 mit Dach**
freistehend, Schrankboden geschlossen.

Abmessung: 33 oder 40 x 50 x 190 cm (BxTxH)

Innenausstattung: Ablagefach ca. 16 cm hoch, darunter liegende Helmablage. Garderobefach mit Kleiderstange, seitlicher Sicherheitsgurthalter, ohne Untergestell.



Feuerwehrschränk **Typ A-33 ohne Dach**
freistehend, Schrankboden geschlossen.

Abmessung: 33 oder 40 x 50 x 190 cm (BxTxH)

Innenausstattung: nach oben offene Helmablage mit einer Öffnung für den Nackenschutz im hinteren Bereich; Ablagefach ca. 16 cm hoch, Garderobefach mit Kleiderstange, seitlicher Sicherheitsgurthalter, ohne Untergestell.



Feuerwehrschränk **Typ B-33 mit Dach**
freistehend, Schrankboden geschlossen.

Abmessung: 33 oder 40 x 50 x 190 cm (BxTxH)

Innenausstattung: verschließbares Wertfach mit Zylinderschloss DOM, pro Abteil 2 Schlüssel, inkl. Nummerierung, darunter liegende Spezial-Helmablage, Kleiderstange, seitlich Sicherheitsgurthalter, ohne Untergestell.



Steurer GmbH
Staudenstraße 34
A-6814 Altach

Tele +43 5576 - 70 363
Fax +43 5576 - 70 780
office@steurer.info
www.steurer.info

ATU 69 28 7000
FN 215 127p

BA-CA, Bz. 12 000
Kto. Nr. 02845 355 300
IBAN: AT46 1100 0028
4535 5300
BIC: BKAUAT33XXX

Reiba Altach, Bz. 57 402
Kto. Nr. 57 151
IBAN: AT45 2740 2000
0005 2191
BIC: RBAWA128402

Feuerwehrschränk **Typ B-33 ohne Dach**
freistehend, Schrankboden geschlossen.

Abmessung: 33 oder 40 x 50 x 190 cm (BxTxH)

Innenausstattung: nach oben offene Helmablage mit einer Öffnung für den Nackenschutz im hinteren Bereich, versperrbares Wertfach ca. 16 cm hoch mit Zylinderschloss DOM, pro Abteil 2 Schlüssel, inkl. Nummerierung, Garderobefach mit Kleiderstange, seitlicher Sicherheitsgurthalter, ohne Untergestell.

Feuerwehrschränk **Typ C-33 mit Dach**
freistehend. Schrankboden geschlossen.

Abmessung: 33 oder 40 x 50 x 190 cm (BxTxH)

Innenausstattung: Helmablagefach ca. 26 cm hoch, darunter liegendes Garderobefach mit Kleiderstange, herausnehmbare Handschuhablage, seitlicher Sicherheitsgurthalter, ohne Untergestell.

Feuerwehrschränk **Typ C-33 ohne Dach**
freistehend, Schrankboden geschlossen.

Abmessung: 33 oder 40 x 50 x 190 cm (BxTxH)

Innenausstattung: nach oben offene Helmablage mit einer Öffnung für den Nackenschutz im hinteren Bereich; darunter liegendes Garderobefach mit Kleiderstange, herausnehmbare Handschuhablage, seitlicher Sicherheitsgurthalter, ohne Untergestell.



Steurer GmbH
Staudenstraße 34
A-6814 Altach

Telefon +43 5576 - 70 363
Fax +43 5576 - 70 780
office@steurer.info
www.steurer.info

ATU 69 28 7000
FN 215 127p

BA-CA, Bz. 12 000
Kto. Nr. 02845 355 300
IBAN: AT46 1100 0028
4535 5300
BIC: BKAUAT33XXX

Ratiba Altach, Bz. 57 402
Kto. Nr. 57 157
IBAN: AT45 2740 2000
0005 2197
BIC: RAKAAT28402

Zusätze

Schuhrost – 33/40 cm komplett perforiert, sendzimiervverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7032 kieselgrau.

Wandhalteprofil Winkelstahl, pulverbeschichtet.

Kleiderbügel - Rundstahl, pulverbeschichtet RAL 7032 kieselgrau, inkl. Hosenstange.

Untergestell - aus Vierkant-Stahlrohr, mit höhenverstellbaren Fußteilen, Gesamthöhe 15 cm, sendzimiervverzinkt, pulverbeschichtet.

Qualitätsmerkmale

Grundmaterial:

sendzimiervverzinktes Qualitätsfeinblech der Güteklasse A, Stärke 0,75 mm, Farbe RAL 3000

Türen (Wertfächer):

sehr stabil: allseits 2- bzw. 3-fach abgekantet und an den Ecken zusätzlich 4-fach vernietet; zusätzlicher senkrechter Verstärkungsholm, an den Ecken Gumminoppen für das geräuscharme Schließen der Türe.

Korpus:

allseits abgekantet, punktgeschweißt und an den Eckverbindungen zusätzlich hartverlötet zur optimalen Festigkeit und Formstabilität.

Oberfläche:

eine Pulverbeschichtung in bester Qualität wird garantiert durch eine einwandfreie Vorbehandlung sowie ein hochwertiges Pulver-Grundmaterial, UV-beständig, zigarettenglutfest, schlag- und kratzfest. Beständig gegen alle handelsüblichen Reinigungsmittel – leichte Reinigung auch bei hygienisch hohen Ansprüchen.

Farben:

zwölf Farben als Standard ohne Aufpreis, Sonderfarben gegen Aufpreis.

Hergestellt in Österreich. Sehr hoher Qualitätsstandard und Wiederholgenauigkeit durch automatisierte Fertigung mit Maschinen der neuesten Generation.

Steurer GmbH
Staudenstraße 34
A-6814 Altach

Tele: +43 5576 - 76 363
Fax: +43 5576 - 76 780
office@steurer.info
www.steurer.info

ATU 69 28 7000
FN 215 127p

BA-CA, Bz. 12 000
Kto. Nr. 02845 355 300
IBAN: AT46 1100 0028
4535 5300
BIC: BKAUAT33

Ratiba Altach, Bz. 57 402
Kto. Nr. 57 151
IBAN: AT45 2740 2000
0005 2191
BIC: RAKA33128402



SCHLAUCHTROCKENSCHRANK T11062

Aus sendzimiervverzinktem Stahlblech, zusätzlich kunststoffbeschichtet und eingebrannt.

Farbe: RAL 9006 weißaluminium

Abmessungen: 100 cm breit, 86 cm tief, 198 cm hoch

Innenausstattung:

Eingebautes Warmluftgebläse, Warmluftauslass aus der Rückwand, mit flexiblen Gitterrosten für Kleidung, Masken, und Schläuche bzw. Schlauchtragekörbe, integrierte Kleiderstange, Schrankdeckel mit Ausnehmungen von Ø 10 cm für Anschlussstutzen, vorgerichtet zum Anschluss an das bauseitige Entlüftungssystem, mit Ein/Aus-Schalter und vorprogrammierbarer Zeituhrautomatik.

Anschlusswerte: 230 Volt, 3125 Watt



Trocknungssysteme
Schraubfundamente
Außenmobiliar
Depots



Steurer GmbH
Staudenstraße 34
A-6814 Altach

Tele: +43 5576 - 70 300
Fax: +43 5576 - 70 700
office@steurer.info
www.steurer.info

ATU 53 23 7000
FN 215 127p

BA-CA, Bz. 12 000
Kto. Nr. 02845 355 300
IBAN: AT48 1100 0028
4535 5300
BIC: BKAUATWW

Reitsa Altach, Bz. 57 402
Kto. Nr. 57 157
IBAN: AT45 3740 2000
0005 2191
BIC: RWAUAT28402

SCHLAUCHTROCKENSCHRANK T11060

Aus sendzimiervverzinktem Stahlblech, zusätzlich kunststoffbeschichtet und eingebrannt.

Farbe: RAL 9006 weißaluminium

Abmessungen: 100 cm breit, 86 cm tief,
198 cm hoch

Innenausstattung:

Eingebautes Warmluftgebläse, Luftauslassdüsen-Arme mit Öffnungen nach oben und unten, ohne zusätzliche Auflagebleche, Schrankdeckel mit Ausnehmungen von Ø 10 cm für Anschlussstutzen, vorgerichtet zum Anschluss an das bauseitige Entlüftungssystem, ausgelegt für 8 Schlauchtragekörbe mit Ein/Aus-Schalter und vorprogrammierbarer Zeituhrautomatik.

Anschlusswerte:

230 Volt, 3125 Watt

**Trocknungssysteme
Schraubfundamente
Außenmobiliar
Depots**



Steurer GmbH
Staudenstraße 34
A-6814 Altach

Tele: +43 5576 - 70 300
Fax: +43 5576 - 70 700
office@steurer.info
www.steurer.info

ATU 53 23 7000
FN 215 127p

BA-CA, Bz. 12 000
Kto. Nr. 02845 355 300
IBAN: AT48 1100 0028
4535 5300
BIC: BKAUATWW

Reitha Altach, Bz. 57 402
Kto. Nr. 57 151
IBAN: AT45 3740 2000
0005 2191
BIC: RWAUAT28402

MASKENTROCKENSCHRANK T 11020

Schränkelement aus feuerverzinktem Stahlblech, zusätzlich pulverbeschichtet und eingebrannt

Farbe:

RAL 9006 weißaluminium (Sonderfarben gegen Aufpreis lieferbar)

Abmessungen:

50 cm breit, 60 cm tief, 198 cm hoch

Zeitschaltuhr:

integriert, mit Wochenprogramm

Stromanschluss:

230 Volt, 1,65 kW, steckerfertig vormontiert

Innenausstattung:

eingebautes Warmluftgebläse, eingebaute Luftauslassdüsen-Arme, fixe perforierte Ablagebleche zur Ablage von max. 25 Masken, Türe vorgesetzt mit Zylinderverriegelung, pro Schrank 2 Schlüssel

**Trocknungssysteme
Schraubfundamente
Außenmobiliar
Depots**

Schutzanzugtrockner (Reinigen und Trocknen)

Charakteristische Merkmale:

Höhe des Schutzanzugtrockners inklusive der eingesetzten Trocknerarme: **2,45 m**

Der Schutzanzugtrockner ist für Palettentransport ausgerichtet: B x L x H jetzt **75 x 119,5 x 70 cm**. (Höhe ist nach Abnahme der Trocknerarme nur 70 cm). Damit kann auch ein Van (z.B. VW Sharan) das Gerät transportieren!



4 drehbare Aufnahmen für bis zu 4 Trocknerarme

Pumpen für Wasser und Luft sowie die Steuerung sind als Block integriert.

Sämtliche Kupplungen sind **Chemie-tauglich** (Säure, Laugen, ...).

Fahrbar mit 4 lenkbaren Rollen.

Die Wanne ist lose in das Gestell gelegt und leicht entnehmbar. Der Clou an der Konstruktion:

Die **Wanne** wird bei Verwendung wie eine Schublade ausgezogen (siehe Bild 5) und zum Transport wieder zurückgeschoben (siehe Bild 6). Durch einfaches Abschrauben des Ansaugstutzens kann die Wanne komplett entfernt werden.

Der Wannensboden hat einen integrierten Pumpensumpf. Dadurch ist ein sehr geringes Volumen an Wasser oder Waschflüssigkeit notwendig. Der Pumpensumpf ist mit einem versperrbaren Abfluss versehen. Wanne als auch Sumpf sind für das gesamte Volumen an Wasser oder Waschflüssigkeit ausgerichtet (ca. 40-50l). Das Ablaufen der Flüssigkeit erfolgt mit separatem Schlauchanschluss.

Gegeben sind folgende Anschlüsse:

1 x **Wasseranschluss** für die externe Zuleitung von Frischwasser.

1 x **Pumpanschluss** für die Umwälzung der **Wasser- und Chemielösung**.

Beide münden in ein Verbindungsstück aus Edelstahl, das wiederum mit **2 Kupplungen** für die Zuführung zum Schutzanzug versehen ist. Pumpe: 30/12 H (M), 220V-50Hz, P1-0,6 KW - 2800 U/min, 7-53 lit / min., Förderhöhe: 12 m max. 35 m

2 x **Luftanschluss** aus der Luftpumpe in die massive Edelstahlverbindung zu den Trocknungsarmen.

NEU

4 Kupplungen für den Luftanschluss; damit können auf 2 weiteren (optionalen) Trocknerarmen am Gerät 2 bereits gereinigte Schutzanzüge parallel fertig getrocknet werden.

Preis auf Anfrage. Ihre Wünsche: besprechen Sie mit uns Sonderausführungen!



SCHUTZANZUG-DEPOTSCHRANK FF 11050

Aus sendzimiervverzinktem Stahl, zusätzlich kunststoffbeschichtet und eingebrannt, vorgesetzte Doppelflügeltüren mit indirekter Schrankentlüftung, versperrbar mit Drehstangen-Olivenschloss.

Innenausstattung:

Schwere Haltebügel zur fachgerechten Lagerung von max. 4 Schutzanzügen und Helmablage.

Abmessungen:

185 cm hoch, 70 cm tief, 120 cm breit

Steurer GmbH
Staudenstraße 34
A-6844 Altsch

Tele: +43 5576 - 70 300
Fax: +43 5576 - 70 700
office@steurer.info
www.steurer.info

ATU 53 23 7000
FN 215 127p

BA-CA, Bz. 12 000
Kto. Nr. 02845 355 300
IBAN: AT48 1100 0028
4535 5300
BIC: BKAUAT33

Reitha Altsch, Bz. 37 402
Kto. Nr. 57 151
IBAN: AT45 3740 2000
0005 2191
BIC: RWAUAT22402

Trocknungssysteme
Schraubfundamente
Außenmobiliar
Depots